7. Termostatazione Freddo/Produttori di ghiaccio

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

Produttori di ghiaccio serie RF/RFS

Grazie alle sue specifiche proprietà e alla larga superficie per un rapido raffreddamento, il produttore di ghiaccio può essere utilizzato in diverse aree della produzione alimentare e può essere applicato direttamente al campione da raffreddare. Importante per l'utilizzatore è la qualità altamente costante di cubetti ie fiocchi compatti con eccellenti caratteristiche di raffreddamento. Il ghiaccio è conforme alle norme HACCP e viene prodotto in un evaporatore verticale di acciaio inossidabile. Un ingranaggio a vite spinge il ghiaccio in scaglie in un sistema chiuso nella testa del cilindro, dove viene compresso e spezzato nella dimensione desiderata. Con questo metodo particolarmente igienico ed economico pressoché la quantità totale di acqua utilizzata viene convertita in ghiaccio. Manitowoc offre diversi modelli di produttori di ghiaccio. Accanto a dispositivi con serbatoio, ci sono produttori modulari di ghiaccio con scomparto separato e unità split con condensatore esterno. E' possibile produrre ghiaccio in tre diverse granulometrie (fine, duro e grezzo), tutti conform HACCP. Il ghiaccio tritato può essere usato con acqua deionizzata senza alcun cambiamento tecnico.



Produttori di ghiaccio in fiocchi, refrigerati ad aria, serie RF



Manitowoc

- Cilindro condensatore verticale con sistema di ingranaggi a vite senza fine
- HACCP conforme
- Produzione a risparmio energetico
- Comoda porta per un facile accesso
- Interruttore di alimentazione separato
- Pronto per l'allacciamento
- In Acciaio inox
- Adatto per acqua deionizzata

Include: piede regolabile in acciaio inossidabile da 110 a 150 mm, kit di acqua di alimentazione, kit di scarico, paletta per ghiaccio.

Caratteristiche

Raffreddamento: Aria (A)
Refrigerante: R 404 A
Alimentazione 230V, 50Hz

*Altri voltaggi a richiesta

Tipo	Produ- zione kg/24 h fino a kg	Potenza	Capacità	Dimensioni (L x P x H)	Peso	Pz./Cf. Codice
		W	kg	mm	kg	
RF 0244 A	82	703	18	500 x 660 x 842	71	1 9.580 201
RF 0266 A	82	703	27	500 x 660 x 952	76	1 9.580 202
RF 0385 A	151	1026	40	738 x 690 x 1003	102	1 9.580 203 1
RF 0399 A	151	1026	54	738 x 690 x 1172	109	1 9.580 204
RF 0644 A	312	3004	54	741 x 678 x 1167	117	1 9.580 205

Produttori di ghiaccio secco pagina 760 .

Possiamo fornire l'intera gamma di articoli di questo produttore.





7. Termostatazione Freddo/Produttori di ghiaccio

Produttori di ghiaccio in scaglie senza serbatoio, serie RFS

- HACCP conforme
- Robusti, bassa manutenzione
- Efficienza energetica migliorata del 5% (modelli RFS)
- Acciaio inossidabile (interno/esterno)
- Interruttore di alimentazione separato
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Cilindro condensatore verticale con sistema di ingranaggi a vite senza fine
- Adatto per acqua deionizzata

Include: kit di acqua di alimentazione, kit di scarico, kit adattatore per memoria.

Caratteristiche

Raffreddamento Aria (A)
Refrigerante: R 404 A
Alimentazione*: 230V, 50Hz

*Altri voltaggi a richiesta

Tipo	Produ- zione kg/24 h fino a kg	Potenza	Dimensioni (L x P x H)	Peso	Pz./Cf. Codice
		W	mm	kg	
RFS 0300 A	174	1465	559 x 600 x 660	79	1 9.580 211 1
RFS 0650 A	322	3004	559 x 600 x 660	104	1 9.580 212
RFS 1200 A	546	4103	760 x 600 x 696	119	1 9.580 213
RFS 2300 A	1093	8646	944 x 684 x 700	210	1 9.580 214 2



9.580 211



9.580 214

Serbatoi ed adattatori per serie RFS



Manitowoc

_			
Tipo	Descrizione	Per modello	Pz./Cf. Codice
B 320	Serbatoio 95 kg	RFS 0300 A/W e RFS 0650 A/W	1 9.580 221 3
B 420	Serbatoio 141 kg	RFS 0300 A/W e RFS 0650 A/W	1 9.580 222
B 570	Serbatoio 195 kg	RFS 01200 A/W	1 9.580 223
B 970 + K-00368	Serbatoio 323 kg con adattatore	RFS 01200 A/W	1 9.580 224
F 1300	Serbatojo 599 kg	RES 02300 A/W	1 9.580 225



offerte@bodanchimica.it