

6. Distillazione, Separazione, Filtrazione

Distillazione, sintesi/Condensatore a riflusso



9.012 471

Refrigeranti ad aria, con giunto di vetro smerigliato

Prodotti da tubo DURAN®. Refrigeranti a ricadere, per vapori facilmente condensabili.
Con cono NS ed anello drenante

Lenz

Cono	Lungh.	Pz./Cf.	Codice
NS	mm		
14/23	700	1	9.012 470
29/32	1000	1	9.012 471 1



2 Refrigeranti Tipo Dimroth, con coni smerigliati normalizzati

In vetro Borosilicato 3.3 che è resistente al calore e praticamente a tutti i prodotti chimici. Conformi ai più elevati standard qualitativi secondo DIN 12591. Forniti con attacco laterale in PP, con connettore filettato a vite per facile e sicuro collegamento dei tubi. L'attacco laterale accetta tubi con foro di 8/9mm.

Isolab

Descrizione	NS	Lungh. mantello mm	Pz./Cf.	Codice
attacco laterale in PP	29/32	250	1	9.012 547
attacco laterale in PP	29/32	400	1	9.012 545



3 Condensatori, giunto normalizzato in vetro, Dimroth, vetro borosilicato 3.3 **NEW!**

Prodotti in vetro borosilicato 3.3.
Resistenti al calore e praticamente a tutti i prodotti chimici. Conformi DIN 12591.
Forniti con attacco laterale in vetro che ha un connettore a vite per facile e sicuro fissaggio del tubo.
L'attacco laterale accetta tubi con diametro di 8/9mm.

Isolab

Lungh. mantello mm	Raccordo Cono		Pz./Cf.	Codice
	NS	NS		
160	14/23	14/23	1	9.012 525
160	29/32	29/32	1	9.012 526
250	14/23	14/23	1	9.012 527
250	29/32	29/32	1	6.258 228
400	14/23	14/23	1	9.012 528
400	29/32	29/32	1	6.243 670



9.012 533

Refrigeranti Tipo Dimroth, con giunto normalizzato

Prodotti con tubo DURAN®, DIN 12591. Con coni smerigliati normalizzati. Collegamento acqua con ugelli o connettori a vite GL14 con due ugelli in plastica avvitati.

Lenz

Lungh. mantello mm	Raccordo Cono		Pz./Cf.	Codice
	NS	NS		
160	14/23	14/23	1	9.012 530
250	29/32	29/32	1	9.012 533 4
400	29/32	29/32	1	9.012 534



5 Refrigerante a bolle Allihn, giunto in vetro smerigliato **NEW!**

Prodotto in vetro borosilicato 3.3 secondo la norma DIN 12581. Fornito con bracci laterali in vetro. I bracci laterali accettano tubazioni con 8/9 mm di diametro.

Isolab

Lungh. mantello mm	Raccordo Cono		Pz./Cf.	Codice
	NS	NS		
160	14/23	14/23	1	9.012 507
160	29/32	29/32	1	9.012 508
250	14/23	14/23	1	9.012 509
250	29/32	29/32	1	6.253 331
400	14/23	14/23	1	9.012 510
400	29/32	29/32	1	6.243 669

➡ Apparati di estrazione - vedere pagina 623.

6. Distillazione, Separazione, Filtrazione

Distillazione, sintesi/Condensatore a refluxo

1 Refrigeranti, tipo Allihn, con coni smerigliati normalizzati

In vetro Borosilicato 3.3 che è resistente al calore e praticamente a tutti i prodotti chimici. Conforme ai più elevati standard qualitativi secondo DIN 12581. Attacco laterale in Polipropilene con filettatura a vite per facile e sicuro collegamento dei tubi. L'attacco laterale accetta tubi con foro 8/9 mm. Isolab


Descrizione	NS	Lungh. mantello mm	Pz./Cf.	Codice
attacco laterale in PP	29/32	160	1	4.008 406
attacco laterale in PP	29/32	400	1	4.008 408



Refrigeranti, coni smerigliati normalizzati, tipo Allihn

Prodotti da tubo DURAN®. DIN 12581. Per condensazione vapori. Bolle ovali. Con coni smerigliati normalizzati, collegamenti all'acqua GL 14, con due attacchi per tubo in plastica. Lenz

Raccordo	Cono	Bolle	Lungh. mantello mm	Pz./Cf.	Codice
NS	NS		mm		
14/23	14/23	4	160	1	9.012 511
19/26	19/26	4	160	1	9.012 516
29/32	29/32	5	250	1	9.012 517 2
29/32	29/32	8	400	1	9.012 515
19/26	19/26	5	250	1	6.236 022
14/23	14/23	5	250	1	6.251 366
29/32	29/32	4	160	1	9.012 518



9.012 517

3 Refrigeranti a serpentina

In vetro Borosilicato 3.3 che resiste al calore e praticamente a tutti i prodotti chimici. Conforme ai maggiori standard qualitativi secondo DIN 12592. Forniti con attacco laterale in vetro o in polipropilene. L'attacco laterale in polipropilene ha un connettore filettato a vite, per un fissaggio facile e sicuro dei tubi. Il raccordo laterale accetta tubi con dimensione del foro di 8/9mm. Isolab

Descrizione	NS	Lungh. mantello mm	Pz./Cf.	Codice
con raccordo laterale in vetro	14/23	160	1	9.012 548
con raccordo laterale in vetro	29/32	250	1	6.257 821
con raccordo laterale in vetro	29/32	400	1	4.008 411
con raccordo laterale in PP	14/23	160	1	4.008 412
con raccordo laterale in PP	29/32	250	1	6.257 820
con raccordo laterale in PP	29/32	400	1	4.008 414



Refrigeranti a serpentina, DURAN® cono

Prodotti da tubo DURAN®. Per raffreddamento distillato. Per una notevole superficie di scambio. Connessioni all'acqua, complete di due connettori a vite in plastica GL14. Lenz

Raccordo	Cono	Lungh. mantello mm	Pz./Cf.	Codice
NS	NS	mm		
14/23	14/23	160	1	9.012 522
29/32	29/32	400	1	6.225 557
29/32	29/32	250	1	9.012 523 4
29/32	29/32	500	1	9.012 524



9.012 523

➔ Per tutti i refrigeranti altre misure disponibili a richiesta.

6. Distillazione, Separazione, Filtrazione

Distillazione, sintesi/Condensatore a riflusso



9.012 543

Refrigeranti con camicia a serpentina, con giunti smerigliati normalizzati, DURAN® cono

Prodotti da tubo DURAN®. DIN 12593. Con camicia a serpentina. Collegamento per acqua con ugelli o attacchi filettati GL14, con due portagomma in plastica filettati.

Lenz

Raccordo	Cono	Lungh. mantello mm	Pz./Cf.	Codice
NS	NS			
29/32	29/32	250	1	6.227 832
29/32	29/32	400	1	6.240 342
14/23	14/23	160	1	6.900 522
29/32	29/32	160	1	7.635 816
29/32	29/32	500	1	7.970 241
29/32	29/32	160	1	9.012 542
29/32	29/32	250	1	9.012 543 1
29/32	29/32	400	1	9.012 544



2 Refrigeranti, con coni smerigliati normalizzati, Liebig

In vetro Borosilicato 3.3 che è resistente al calore e praticamente a tutti i prodotti chimici. Conformi ai più elevati standard qualitativi secondo DIN 12576. Gli attacchi laterali in Polipropilene hanno un connettore filettato a vite per facile e sicuro collegamento dei tubi. Si collegano tubi con foro 8/9 mm.

Isolab

Descrizione	NS	Lungh. mantello mm	Pz./Cf.	Codice
attacco laterale in PP	29/32	250	1	9.012 546
attacco laterale in PP	29/32	400	1	4.008 405
attacco laterale in vetro	29/32	250	1	7.970 278
attacco laterale in vetro	29/32	400	1	6.236 239
attacco laterale in vetro	14/23	160	1	9.012 535
attacco laterale in vetro	14/23	250	1	9.012 536
attacco laterale in vetro	14/23	400	1	9.012 537



9.012 505

Refrigeranti Tipo Liebig, con coni smerigliati normalizzati, DURAN® cono

Prodotti da tubo DURAN®. DIN 12576. Collegamento per acqua: con portagomma o filettatura GL 14, con due portatubi a vite in plastica.

Lenz

Raccordo	Cono	Ø est. mm	Ø int. mm	Lungh. mantello mm	Pz./Cf.	Codice
NS	NS					
14/23	14/23	20	12	160	1	9.012 502
19/26	19/26	24	16	160	1	9.012 501
29/32	29/32	24	16	250	1	9.012 505 3
29/32	29/32	24	16	400	1	9.012 506

Possiamo fornire l'intera gamma di articoli di questo produttore.

