

1 Alimentatore nanoPAC-300 Mini per vasche elettroforesi gel



Il nanoPAC-300 è capace di processare tutti i sistemi Cleaver Scientific orizzontali MultiSUB™ e i sistemi gel verticali omniPAGE mini.

Cleaver Scientific

- Massima corrente costante in uscita di 400mA
- Voltaggio costante fino a 300V
- Regolabile con incrementi di 1V e 1mA
- Due uscite parallele
- Corse continue o a tempo prefissato regolate fino a 999 minuti
- Chiusura automatica di sicurezza
- Funzione allarme
- Esterno in policarbonato, facile da pulire
- Display a LED 3-digit



| Tipo | Alimentazione | Potenza | Pz./Cf. | Codice |
|------------------|----------------|----------|---------|------------------|
| | | W | | |
| nanoPAC-300 Mini | 300 V / 400 mA | 60 | 1 | 6.253 368 |

Altri alimentatori - vedere pagina 1262

2 Agarose per elettroforesi gel



AG agaroses sono adatti per analisi di routine di acidi nucleici. Essi combinano resistenza alla trazione con bassi effetti elettroendosmotici, per consentire un elevato potere risolutivo in un ampio range dimensionale di frammenti di acidi nucleici.

Cleaver Scientific

| Tipo | Capacità g | Pz./Cf. | Codice |
|------------|------------|---------|------------------|
| CSL-AG100 | 100 | 1 | 9.584 695 |
| CSL-AG500 | 500 | 1 | 9.584 696 |
| CSL-AG1000 | 2 x 500 | 1 | 9.584 697 |
| CSL-AG2000 | 4 x 500 | 1 | 9.584 790 |
| CSL-AG5000 | 10 x 500 | 1 | 9.584 791 |
| CSL-AG10KG | 20 x 500 | 1 | 9.584 792 |
| CSL-AG20KG | 40 x 500 | 1 | 9.584 793 |



3 SAROGOLD®

In PVC-. Buona barriera per proteggere l'utilizzatore dal contatto con sostanze pericolose (per esempio bromuro di etidio o isotopi contaminati) dal materiale sigillato ed è adatta anche a sigillare le sequenze di gel nelle applicazioni di elettroforesi.

Caratteristiche ideali per l'uso:

- non attacca, strappo facile
- non infiammabile
- auto-spegnimento
- può essere usata nel microonde

Dati Tecnici

| | |
|----------------------------------|---------|
| Spessore pellicola: | 11.5 µm |
| Permeabilità nell'area visibile: | 90% |
| Filtrazione UV: | 3000 Å |
| Permeabilità IR: | 88% |
| Larghezza: | 300 mm |
| Lunghezza: | 300 m |

| Tipo | Pz./Cf. | Codice |
|----------------------|---------|------------------|
| Pellicola -SAROGOLD® | 1 | 9.106 460 |

