

11. Pulizia e sterilizzazione

Bagni ad ultrasuoni/Bagni

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

Accessori per dispositivo ultrasuoni SONOCOOL® 255

Bandelin

Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
PH 255-11	Supporto per 11 beaker SD 01.2	1	9.650 303 1
SD 01.2	Beaker, 100ml, vetro, senza becco, diam. int. 44mm, altezza 80mm	10	9.650 304
PH 255-1	Supporto per 1 scatola IB 18	1	9.650 305 2
IB 18	Scatola impianto IB 18, 1.80 litri	5	9.650 294
PH 255-2	Supporto per 2 beaker SD 06	1	9.650 306 3
SD 06	Beaker, vetro, 600ml, Ø 84mm, H 125mm, senza coperchio, anello interno	1	9.877 622
DG 255 G	Coperchio in vetro	1	9.650 307 4
SCH 255	Connessione per pompa	1	9.650 308

1



9.650 303

2



9.650 305

3



9.650 306

4



9.650 307

5



5 Lavapipette automatico, PE-HD

Per una delicata pulizia delle pipette usando il principio del sifone ripetitivo. Il sistema completo è costituito dal lavapipette, dal contenitore per la pulizia e dal canestro portapipette. Il condotto di alimentazione dell'acqua deve fornire circa 2 l/min. Ordinare a parte il contenitore per la pulizia e il canestro portapipette.

Kartell

Per lung. pipetta mm	Capacità Litri	Ø int. mm	Altezza mm	Pz./Cf.	Codice
460	13	150	740	1	9.409 238
600	17	150	1000	1	9.409 239

6



9.877 911

Lavapipette ad ultrasuoni PR 140 C, Sonorex

Pulizia a ultrasuoni e risciacquo nello stesso contenitore, con detergenti concentrati diluibili in acqua (non utilizzare acido solforico). Per pipette, burette ed altri strumenti in vetro con lunghezza fino a 755 mm. 230 V, 50/60 Hz o 115 V.

Bandelin

Specifiche tecniche

Altezza apparecchio:	1.130 mm
Superficie di appoggio (Prof. x Lungh.):	255 x 335 mm
Potenza:	860 W
Potenza HF:	215 W _{eff}
Temporizzatore:	da 1 a 15 min. e funzionamento in continuo
Capacità utile:	13,9 Litri
Profondità utile effettiva:	765 mm

Tipo	Descrizione	Pz./Cf.	Codice
PR 140 C	Set completo, con cestello in plastica, coperchio in acciaio inox, 5 litri di detergente concentrato TICKOPUR R 33 leggermente alcalino	1	9.877 911 6
AR 140 C	Rubinetto a tre vie in metallo	1	9.877 912
AR 140 CP-1	Rubinetto a tre vie in plastica	1	9.877 915
D 140	Coperchio in acciaio inossidabile	1	9.877 914

11. Pulizia e sterilizzazione

Bagni ad ultrasuoni/Concentrati per ultrasuoni

1 Tickopur - Stammopur

Soluzioni speciali per pulizia con bagni ad ultrasuoni SONOREX. Favorisce la cavitazione; pulizia profonda; delicato sui materiali, senza cloro. Utilizzabile a freddo o a caldo.

Bandelin

Tickopur TR 3. Detersivo speciale, concentrato. Proprietà: leggermente acido pH 3.0 al 1%, dosaggio da 1 a 5%, a base di acido citrico, privo di fosfati. Per: acciaio, acciaio inox, metalli non-ferrosi, preziosi e leggeri, vetri, ceramiche, plastiche, gomma. Rimuove: residui minerali, corrosione, grasso, olii, cere, pigmenti, trucioli, sbavature, residui di lucidatura e smerigliatura.

TICKOPUR R 27.* Detersivo speciale, concentrato. Proprietà: acido in soluzione pH 1,9 al 1% superiore al 5%. Per vetro, acciaio, gomma, plastica, metalli nobili, ceramica. Rimuove: ruggine, calce, sedimenti minerali, silicati, fosfati, cemento, urina ecc..

TICKOPUR R 30. Detersivo neutro, concentrato. Proprietà: neutro, pH 7 dosaggio 1-5 %. Per vetro, acciaio, metallo non ferroso, alluminio, gomma, ottiche, setacci.

Rimuove: grassi, olii, polvere, proteine, cere, film di silicone ecc..

TICKOPUR R 33. Detersivo universale, concentrato. Proprietà: leggermente alcalino, pH 9,9 all'1%, dosaggio 1-5 %. Per vetro, metallo, ceramica, plastica, gomma. Rimuove: grassi, olii, cere, film di silicone, proteine, inchiostri di china ecc..

Tickopur RW 77. Detersivo speciale con ammoniaca, concentrato. Proprietà: leggermente alcalino, pH 9,9 all' 1%, dosaggio dal 5 al 10 %. Per: acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi, vetro, plastica, componenti ottici.

Rimuove: grassi, oli, cere, lubrificanti, film di silicone, abrasivi, agenti lucidanti e fondenti ecc, leggermente antiossidante.

Tickopur J 80 U. Antiossidante con prevenzione corrosione, pronto per l'uso. Proprietà: debolmente acido, pH 2, per uso solo in bicchieri di vetro o plastica. Per: metalli non ferrosi, leghe, rame, schermi per microscopi elettronici.

Rimuove: strati ossidati e solforati, flusso, antiossidante.

Stammopur 24.* Detergente, disinfettante concentrato. Per pulizia e disinfezione intensa. Certificato VAH. Senza aldeidi, cloro e fenoli. Efficace contro batteri, funghi e virus (BVDV /Vaccinia/HBV/HVC/HIV/H5N1). Applicazione 1-2%, leggermente alcalino, pH 9,4 (1%). Con protezione contro la corrosione. Elevata compatibilità con la maggior parte dei materiali.



Tipo	Capacità Litri	Pz./Cf.	Codice
TICKOPUR TR 3	1	1	6.802 927
TICKOPUR TR 3	2	1	6.301 466
TICKOPUR TR 3	5	1	6.802 537
TICKOPUR R 27*	1	1	9.192 761
TICKOPUR R 27*	2	1	9.192 762
TICKOPUR R 27*	5	1	9.192 765
TICKOPUR R 30	1	1	9.192 641
TICKOPUR R 30	2	1	9.192 646
TICKOPUR R 30	5	1	9.192 642
TICKOPUR R 33	1	1	9.192 601
TICKOPUR R 33	2	1	9.192 602
TICKOPUR R 33	5	1	9.192 605
TICKOPUR RW 77	1	1	9.192 611
TICKOPUR RW 77	2	1	9.192 612
TICKOPUR RW 77	5	1	9.192 615
TICKOPUR J 80 U	1	1	9.192 751
TICKOPUR J 80 U	2	1	9.192 752
TICKOPUR J 80 U	5	1	9.192 755
STAMMOPUR 24*	2	1	9.192 711
STAMMOPUR 24*	5	1	9.192 712
STAMMOPUR 24*	25	1	9.192 714

*Soggetto al regolamento per il trasporto di merci pericolose.