


1. Consumabili

Bunsen/Treppiede

1



1 Retine spargifiamma


NEW!

Piana, in acciaio inossidabile, con parte centrale resistente al calore. Maglia 0,6 x 2,0 mm.

RSG

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
135	135	1	9.033 653
155	155	1	9.033 655
175	175	1	9.033 657
195	195	1	9.033 659

2




2 Retine spargifiamma

Rete in filo di acciaio con disco centrale in materiale ceramico. Dimensioni come indicato sotto.

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
120	120	1	9.033 632
160	160	1	9.033 636
200	200	1	9.033 640

3



3 PIASTRA

Supporto ideale per trattamenti termici con lampade Bunsen, ottima resistenza a shock termici e buona conducibilità. Ottima resistenza chimica. Superficie piana, liscia, non porosa. Di facile pulizia.

DURAN Group

Largh. mm	Lungh. mm	Pz./Cf.	Codice
135	135	1	9.034 253
155	155	1	9.034 257
175	175	1	9.034 258

4



4 Supporto a triangolo per crogiolo

In filo di acciaio zincato e cilindretti in refrattario ad elevata inerzia termica.

Juchheim Laborgeräte

Lungh. lati mm	Peso g	Pz./Cf.	Codice
40	16	1	9.033 740
50	33	1	9.033 741
60	38	1	6.250 142
100	58	1	6.085 914

5



5 Accendigas

Per tutti i tipi di gas. Con pietra focaia.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Accendigas	1	9.018 801
Pietra focaia di ricambio	1	9.018 805

6



6 Accendigas Clipper

Piezoelettrico.

Tipo	Pz./Cf.	Codice
Accendigas Clipper	1	9.018 820